

## Reinigungs- und Pflegeanleitung für Ihre Bodenfliesen



### Erstreinigung (auch Bauendreinigung genannt) – einmalig

Eine gute Bauendreinigung ist die Grundlage für die weitere Unterhaltsreinigung. Diese erfolgt nach dem Verlegen und Verfugen des Belages, frühestens aber nach 7 Tagen, damit die Fugen aushärten. Sie dient der Entfernung von Bauschmutz sowie des Zementschleiers, der sich beim Verfugen auf der Fliesenoberseite abgesetzt hat. Um den Zementschleier von den Fliesen zu entfernen, schützen sie die Fugen durch ausgiebiges Vornässen mit klarem Wasser, verwenden Sie einen geeigneten **Zementschleierentferner** und reinigen Sie nach der Anwendung den gesamten Belag gründlich mit klarem Wasser.

#### *Vorgehensweise:*

1. Vornässen mit klarem Wasser
2. Boden mit Wischwasser (Zementschleierentferner nach Produktanleitung zuführen) nassen
3. Restloses Entfernen des gelösten Schmutzes durch gründliches Aufnehmen, Wegspülen oder Absaugen und Nachwischen mit klarem Wasser

### Grundreinigung – bei starker Verschmutzung

Von Zeit zu Zeit oder im Falle einer außergewöhnlichen Verschmutzung sollte eine besonders gründliche Reinigung erfolgen – die sogenannte Grundreinigung. Bei der Grundreinigung handelt es sich um eine intensive Zwischenreinigung mit speziellen **Grundreinigern**, die bei größerer Verschmutzung notwendig ist. Falls eine unzureichende Erstreinigung die Ursache für die erforderliche Grundreinigung ist, ist nach der Grundreinigung die Erstreinigung (s.o.) nachzuholen.

#### *Vorgehensweise:*

1. Boden mit Wischwasser (Grundreiniger nach Produktanleitung zuführen) nassen
2. 15-20 Min. (ohne antrocknen) einwirken lassen, damit der Schmutz sich lösen kann
3. Restloses Entfernen des gelösten Schmutzes durch gründliches Aufnehmen, Wegspülen oder Absaugen und Nachwischen mit klarem Wasser
4. Ggf. Erstreinigung mit Zementschleierentferner nachholen

### Unterhaltsreinigung – regelmäßig

Die Reinigung der Fliesen durch die alltägliche Verschmutzung sollte immer mit einem für die Fliese geeigneten **Unterhaltsreiniger** erfolgen. Auf pflegemittelhaltige Reinigungsprodukte sollten Sie verzichten. Diese können auf Dauer sogar problematisch sein, wenn sie eine klebrige Fett-, Wachs- oder Kunststoffschicht aufbauen, die die Optik, Hygiene, Trittsicherheit und Reinigungsfreundlichkeit keramischer Oberflächen negativ beeinflussen können. Hier muss dann meistens eine intensive Grundreinigung (s.o.) durchgeführt werden, um die Beläge zu entfernen.

**Verwenden Sie alle Produkte nur gemäß der jeweiligen Gebrauchsanweisung!**

**Unser Tipp für Ihre Reinigung: Benutzen Sie zwei Eimer! Einen mit dem Reinigungsmittel und einen nur mit Wasser, zum Auswaschen des Wischlappens, bevor Sie diesen wieder in das Reinigungswasser tauchen!**

**Verwenden Sie immer nur handwarmes Wasser für das Wischwasser, da sich sonst die Wirkstoffe des Reinigungsmittels verflüchtigen können.**

**Benutzen Sie keine Pads oder Bürsten mit Schleifkornzusatz!**

**Bitte sprechen Sie uns an! Wir helfen Ihnen bei der Auswahl gerne weiter!**